

## PANEL DE ALARMA 5 ZONAS PROTEC 5



\*Imagen referencial

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 5 zonas cableadas y/o inalámbricas que soporta 5 dispositivos inalámbricos por cada zona.
- Zona con retardo (tiempo de entrada y salida).
- Teclado frontal multipropósito
- Arme y desarme por control inalámbrico o teclado frontal.
- Salida de sirena programables.
- Pánico audible o silencioso por control remoto (presionando por 2 segundos el botón de pánico).
- Soporta hasta 64 dispositivos inalámbricos, entre controles remotos y sensores.
- Frecuencia de recepción: 433,92 MHz.
- Protocolo de transmisión: HT6P20B.
- Alimentación AC: Transformador 12 VAC – 1.5Amp.
- Alimentación DC: Batería sellada 12 V - 4 o 7 Ah (no incluida).
- Protección contra inversión de polaridad (fusible rápido de vidrio 3Amp).

### CARACTERÍSTICAS

- Teclado frontal para acceso rápido.
- 64 dispositivos inalámbricos ( Entre controles y sensores)
- 5 zonas cableadas y/o inalámbricas
- 01 salida de utilidad PGM
- Salida auxiliar de 12V 1.5Amp